


Miniteploměr s vpichovacím čidlem



Levný miniteploměr s min/max alarmem. Malý rozměr, vysoký výkon. Vpichovací sonda je pevně spojena s přístrojem (délka kabelu 80 cm) a je uzpůsobena měření teploty vzduchu, měkkých, popřípadě práškových látek a tekutin.

- Pevně připojený snímač
- Nastavitelný alarm max/min
- S klipsem - lze postavit, připevnit na zeď, nebo připnout

měření teploty v laboratořích, potravinářství, vzduchotechnice, zahradnictvích, kancelářích, atd...

Technická data

měřicí rozsah	-50... +150 °C
přesnost	±1°C (-10...+100 °C) ±2°C (-50...-10.1 °C) ±2°C (100,1...150 °C)
rozdílení ±1 digit	0,1°C (-19,9... +150 °C) 1°C (-50... -20 °C)
pracovní tepl.	0...+50 °C
skladovací tepl.	-20...+70 °C
typ baterií	2 mikro baterie AAA
životnost	100 h
délka snímače	190 mm
průměr snímače	3 mm
záruka	2 roky

Miniteploměr

Miniteploměr včetně baterie

obj. č. 0900 0530



pohyblivá sonda

max/min

-50...+150°C

°C