




# Popis výrobku

## testo 805



Technická data	
název	testo 805
měřicí veličina	teplota (°F / °C)
senzor	infračervený senzor
měřicí rozsah	-25°C...+250°C -13°F...+482°F
rozdílení	0,1°C (-9,9...199,9°C) 1°C zbytek rozsahu 0,1°F (14,2...392°F) 1°F zbytek rozsahu
přesnost	± 3°C / 5,4°F (-25...-21°C / -13°F...-5,8°F) ± 2°C / 3,6°F (-20...-2,1°C / -4°F...28,2°F) ± 1°C / 1,8°F (-2,0...+40°C / 28,4°F...104°F) ± 1,5°C / 2,7°F (+40,1...+150°C / 104,2°F...302°F) ± 2% z nam.h. na rozsahu (+150,1...+250°C / 302,2°F...482°F)
emisivita	0.95
vlnová délka	5,5..14 μm
poměr	1 : 1 vzdálenost : průměr měřeného místa
sonda	integrovaný infračervený senzor
(0-90% odezva, podmínky testu: vzestup z 25 na 40°C)	
odezva	< 1,0 s
provozní teplota	0°C...+50°C / 32°F...+122°F
skladovací teplota	-20°C...+65°C / -4°F...+149°F /
nápaní	1 x lithiová knoflíková typ: CR 2032
(podmínky testu: 1h/den, 25°C)	
životnost baterie	40 h (typicky)
výměna baterie	uživatel
pouzdro	ABS (bílý)/PMMA (transparentní)
rozměry	topsáfe TPU, krytí IP67 81x31x19
hmotnost (přístroj)	28 g
Obj. č.	Přístroj + ochrana} é pouzdro 0563 8051
Á	
Speciální funkce	- automatické vypnutí po 60s - varování nízkého napětí baterie

## Kapesní bezdotkový teploměr



obsahuje topsáfe



Prodejní argumenty	Použití:
- vysoká přesnost v pro potravinářství zajímavém rozsahu	<b>namátkový test:</b>
- rychlé bezdotkové měření	- sklady potravin
- malý	- rychlý test v supermarketech
- vodotěsný a roVi gblj v ochranném pouzdrě topsáfe	- rychlý test mražených potravin bez porušení obalu
- pouzdro topsáfe je možné mýt v myčce nádobí	- přejímka zboží

## Více informací na:

NOBIAS s.r.o.  
Provozovna:  
Jiřího ze Vtelna 1731/11  
193 00 Praha - Horní Počernice  
Mob.: 733 107 294  
e-mail: info@nobias.cz  
www.prodej-servis-vah.cz, www.nobias.cz

