

přesný kapesní teploměr se snímačem Pt1000



FUNKCE:

**GTH 175 PT-T**

teploměr včetně univerzálního snímače

GTH 175 PT-E

teploměr včetně zapichovacího snímače

GTH 175 PT-GES

teploměr včetně s zatěsněného zapichovacího snímače

GTH 175 PT-K

teploměr včetně zapichovacího snímače z teflonu

GTH 175 PT-G

teploměr včetně zapichovacího snímače Ø 1,5 mm z teflonu

| | |
|--|---|
| Použití: | Přesné měření kapalin, jádra potravin (se zapichovacím snímačem), vzduchu a plynů nebo jako referenční přístroj pro kalibraci dalších přístrojů. Rukojeť a kabel u provedení -T a -E jsou teplotně odolné do 100 °C, provedení -K a -G do 250 °C. |
| Technické údaje: | |
| Měřicí rozsahy: | -199,9 ... +199,9 °C |
| Rozlišení: | 0,1 °C |
| Přesnost: (při jmenovité teplotě) | 0,1 % z MH. ±2 číslice (v rozsahu: -70,0 ... +199,9 °C) snímač je kalibrován s přístrojem, v rozsahu 0 až 100 °C je dosaženo přesnosti ~ 0,1 °C ± 1 číslice |
| Snímač: | veškeré snímače jsou pevně spojeny s přístrojem |
| GTH 175 PT-T | Pt1000, 2-vodič, izolovaně osazený do jímky V4A (1.4571), Ø 3 mm, délka ~ 100 mm, rukojeť z umělé hmoty ~ 135 mm, spirálová ochrana kabelu a flexibilní silikonový kabel 1 m dlouhý |
| GTH 175 PT-E | snímač (V4A, Ø 3 mm x 100 mm) jako předchozí, ale doplněný tenkou zapichovací špičkou pro měkká plastická média, rukojeť a kabel teplotně odolné do 100 °C |
| GTH 175 PT-GES | snímač (V4A, Ø 3 mm x 130 mm) jako předchozí, ale doplněný zapichovací špičkou pro měkká plastická média, se zatěsněnou rukojetí a snímače a 1 m dlouhým silikonovým kabelem, pro použití v masném průmyslu |
| GTH 175 PT-K | snímač (V4A, Ø 3 mm x 100 mm) jako předchozí, ale s teflonovou rukojetí a kabelem, rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C |
| GTH 175 PT-G | snímač (V4A, Ø 1,5 mm x 100 mm) jako předchozí, ale s teflonovou rukojetí a kabelem, rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C |



| | |
|----------------------------|--|
| Displej: | 3½-místný, 13 mm vysoký LCD |
| Jmenovitá teplota: | +25 °C |
| Provozní teplota: | -30 ... +45 °C |
| Skladovací teplota: | -30 ... +70 °C |
| Napájení: | baterie 9V (součást dodávky) |
| Životnost baterie: | ~ 200 provozních hodin |
| Pouzdro: | pouzdro z nárazuvzdorného ABS |
| Rozměry: | ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h) |
| Hmotnost: | ~ 190 g (včetně baterie a snímače teploty) |
| Rozsah dodávky: | přístroj, baterie, návod k obsluze |

Volby:**- WD**

vodotěsné provedení snímače

Snímač shodný s GTH 175 PT-T a GTH 175 PT-E, ale vybavený kabelem PVC a vodotěsnou rukojetí (max. 100 °C).

(u provedení GTH 175 PT-K a GTH 175 PT-G není tato volba možná)

Zakázková provedení na dotaz:

např. jiné délky jímky nebo kabelu

Příslušenství:**ST-KR**

ochranné pouzdro, určené pro GTH 175

GKK 1100

transportní kufr (340 x 275 x 83 mm) s univerzální vložkou